

DRZWI HIGIENICZNE DLA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH, LABORATORIÓW I SZPITALI



Drzwi z pełnym wypełnieniem



Drzwi z szybą oraz z ościeżnicą i panelem w kolorze z palety RAL



Drzwi całkowicie przeszklone



DRZWI MODEL 2015

Charakterystyka drzwi

- **Blokowa ościeżnica 3-stronna**
ościeżnica aluminiowa grubości 50 mm, spawana i lakierowana proszkowo na kolor biały RAL9010
- **Skrzydło aluminiowe grubości 50 mm**
skręcane i sklepane systemowe profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biały RAL9010
- **Okno ze szkła bezpiecznego hartowanego** - w górnej lub w obu częściach skrzydła
- **Maskownica z lakierowanej blachy aluminiowej w dolnej części skrzydła**
- **Dolna uszczelka listwowa, opadająca i uszczelniająca drzwi po zamknięciu**

Okucia

- 2 lub 3 zawiasy Dr. Hahn, regulowane 3D w zależności od wysokości.
- zamek z wkładką bębnekową produkcji EcoSchulte
- klamka ze stali nierdzewnej, bezpieczna, produkcji EcoSchulte
- szyld higieniczny ze stali nierdzewnej, łatwy do utrzymania w czystości
- uszczelka profilowa z 3 stron ościeżnicy, zwiększająca szczelność i izolacyjność drzwi
- automatyczna uszczelniająca listwa na spodzie skrzydła, minimalizująca przepływ powietrza

Zalety naszych drzwi:

- zgodność z wymogami GMP, GLP i HACCP
- możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych różnej grubości
- duża sztywność i dobra izolacyjność cieplna i akustyczna
- duża szczelność dzięki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniającej
- pełna gama wymiarów i rodzajów wyposażenia
- możliwość różnego wykończenia powierzchni i montażu akcesoriów dodatkowych
- niezawodny system blokady krzyżowej drzwi w słuzach - zlicowany z powierzchnią drzwi

Opcje

- ościeżnica według koloru z katalogu RAL
- maskownica (kwatera) według koloru z katalogu RAL
- podwójne szklenie, górnej i dolnej kwatery
- samozamykacz drzwi z prowadnicą siła 1do 6
- dźwignia antypaniczna
- system blokady krzyżowej (interlocking)

Standardowe wymiary użytkowe w mm:

Szerokość pojedynczych drzwi : 710 - 810 - 910 - 1010 - 1110

Szerokość podwójnych drzwi : 1410 - 1610 - 1810 - 2010

Wysokość : 2050 - 2250 - 2550

Szerokość z ościeżnicą: $L+160$ mm, wysokość z ościeżnicą $H+80$ mm,

możliwe wymiary niestandardowe



Współpłaszczyznowość ościeżnicy i skrzydła drzwi

Detal połączeń okna, maskownicy i skrzydła Zlicowanie elementów skrzydła drzwi



